



LÍNEA FERRETERA



DESCARGA NUESTRO
CUADRIPTICO
DIGITAL

CINTAS ANTIDERRAPANTES



770

De respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su adhesivo especial de larga duración permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes. Aplicable en escaleras, rampas, pisos de concreto, salidas de emergencia, etc. Disponible en colores: negro, gris, transparente, amarillo, rojo y amarillo con negro.




772

Para zonas húmedas color blanco de grano suave con material amigable con los pies descalzos. Ideal para aplicarse en los accesos a duchas y perímetros de zonas húmedas como piscinas, jacuzzis o saunas.



774

Fotoluminiscente especial para el marcado de áreas a resaltar en zonas de poca luz, inicios de escaleras, rampas o desniveles.



CINTAS PARA DUCTOS



90T

Uso General (0.15 mm). Cinta para ducto de calibre ligero y gran flexibilidad, diseñada para un corte manual sencillo. Su adhesivo de buena calidad se adhiere a diversas superficies, ideal para sellar, empacar, flejar y atar en tareas cotidianas.



93T

Uso Profesional (0.21 mm). Cinta para ducto de calibre robusto y alta conformabilidad, adhesivo hule-resina de gran agarre. Impermeable y resistente a rasgaduras, perfecta para sellado de ductos HVAC, protección contra humedad y aplicaciones industriales exigentes.



96T
MONSTER TUK

Uso Rudo (0.37 mm). Cinta para ducto de calibre extra robusto y máxima conformabilidad, adhesivo hule-resina de adherencia superior. Impermeable y resistente a rasgaduras, ideal para sellado, parches e impermeabilización temporal en entornos industriales, hogar y oficina.

CINTAS PARA EMPAQUE

✓ HOT MELT



182

Uso Comercial - 35 micras. Adhesión de alta fuerza de retención. Aplicaciones de peso: medio. Transparente y canela.



179

Premium - 40 micras. Adhesión agresiva de alta fuerza de retención. Aplicaciones de peso: medio - alto. Transparente y canela.



179
FRÁGIL

Impresa - 40 micras. Uso industrial. Color blanco con leyenda FRÁGIL en color rojo.



278

Uso Ligero - 38 micras. Adhesión de alta durabilidad, firme adherencia al cartón. Aplicaciones de peso ligero. Transparente y canela.

Presentación individual y charola.



284

Uso General - 43 micras. Gran adhesión de alta durabilidad. Ideal para cerrado de cajas, paquetes y bultos. Aplicaciones de peso medio. Transparente y canela.



184

Colores - 40 micras. Amplia variedad de colores. Adhesivo de alta adherencia en cartón para facilitar la identificación, manejo y control de inventarios.



290

Grado Alimenticio (contacto indirecto) - 50 micras. Mantiene su adhesión en frío; resistente al envejecimiento. Aplicaciones de peso alto. Transparente y canela.

✓ RESPALDO DE PAPEL



190
TUKRAFT

Alta Seguridad - 0.19 mm. Cinta de alto desempeño con adhesión inmediata y fácil manejo. Ideal para empaques diversos y cajas que requieren seguridad.

CINTA IMPRESA PERSONALIZABLE 290

Nuestra cinta personalizable destaca por impresión encapsulada: tu diseño se sella permanentemente entre el polipropileno y el adhesivo. Así, tu logo, mensaje y colores resisten el maltrato y la humedad del almacenaje y envío, asegurando una imagen impecable y profesional en todo momento.



CINTAS ELÉCTRICAS



320

Cinta para aislar cableado en aparatos eléctricos, del hogar y construcción doméstica. Disponible en colores: negro, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.



**330
PRO**

Cinta utilizada en aislamientos eléctricos de tipo industrial, subestaciones y construcción. Cuenta con certificación UL. Disponible en colores: negro, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.



**315
FRICTION**

Cinta aislante con respaldo de tela de algodón y adhesivo hule-resina no corrosivo. Es muy utilizada en la protección de cables colgantes de grúas viajeras, arneses industriales, etc.



CINTA 320
AISLANTE
DE VINILO
COLOR NEGRO



CONOCE N NUEVOS LAN



**CINTA XTRA 335
PROTECH**



Cinta aislante profesional de **alto grosor**. Diseñada para aplicaciones exigentes. Ideal para condiciones extremas. Mayor resistencia al voltaje. Soporta de -18°C a 105°C y hasta 8,500 volts. Es **autoextinguible** y cumple con la certificación **UL**, garantizando seguridad y eficiencia en instalaciones eléctricas críticas.

CINTAS DOBLE CARA

✓ MONTAJE



-**Doble Cara 4030**, de espuma con adhesivo acrílico, ideal para fijación en general. Uso interior.
 -**Doble Cara 4040** de espuma acrílica color gris de alta adhesividad y flexibilidad. Uso interior y exterior, de 1.14 mm de espesor.
 -**Doble Cara 4050** de espuma transparente, adhesivo acrílico, muy flexible de alta adhesividad y conformable, de 1 mm de espesor.

✓ RESPALDO DE PAPEL



402

Cinta doble cara para **uso general** con 0.15 mm de espesor, respaldo de papel y adhesivo hule-resina en ambas caras. Buena adhesividad y cohesión.



403

Cinta aplicable en la industria cartonera para hacer empalmes continuos en rollos de papel; en las artes gráficas para ajustar clichés, pegados de placas de identificación en oficinas, **artículos publicitarios**, bordado de calzado, etc.



404

Cinta de doble adhesivo para **fijación de clichés** de flexografía, en la impresión de cartón, bordado de calzado y tela, además de otros usos diversos.

✓ RESPALDO DE PLÁSTICO



4019

Cinta doble cara para **uso general** con 0.06 mm de espesor, con respaldo de plástico y adhesivo hule-resina en ambas caras. Excelente conformabilidad a superficies irregulares. Buena adhesividad y cohesión.



4020

Útil para fijar placas de identificación de equipos eléctricos, electrónicos y línea blanca; portafolios, decoración de juguetes, posters, etc. Medio de fijación de aislantes térmicos y acústicos en la industria automotriz, bordado sobre tela y otros.



4021

Cinta de doble adhesivo utilizada para fijar placas de identificación de aparatos electrodomésticos, bordados sobre tela y otros usos.

NUESTROS IZAMIENTOS

DOBLE CARA 4028 Y 4029 CINTA PARA MONTAJE

Cintas de uso general para **interiores**, con adhesivo de **alta fijación** y permanencia. Permite una instalación rápida y limpia, sin necesidad de clavos, tornillos o perforaciones. Adhiere eficazmente sobre múltiples superficies, ideal para **fijaciones duraderas**. Contamos con diferentes medidas, presentaciones y cargas.



MASKING TAPES



108

Adhesivo sensitivo a la presión, de muy buena adhesión, alta resistencia a la tensión y desgarre. Ideal para sujetar, fijar, sellar y enmascarar.



110

Alta adhesión y excelente calidad. Puede aplicarse en papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras superficies. Amarra, pega, sujeta, fija, repara, sella, empaqa y mucho más.



124

Útil para trabajos de pintura automotriz, aplicaciones industriales y trabajos de pintura en el hogar. Soporta **temperaturas hasta 80 °C** y se despega con facilidad hasta por 3 días sin dejar residuos.



114

Cinta de larga duración, diseñada para trabajos interiores y exteriores en donde se requiera una fácil aplicación. Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días, sin dejar residuos al retirarse.



140

Cinta de papel (arroz), muy **delgada y conformable**, para elaborar patrones o figuras con contornos rectos y bien definidos. Puede permanecer colocada hasta por 60 días sin dañar la superficie, ni dejar residuos.



133

Grado Master por su máxima resistencia y calidad. Utilizada para enmascarado en armadoras automotrices **OEM**, en donde se utiliza horneado con **temperaturas de hasta 150 °C**.



133X

Alto rendimiento en trabajos de enmascarado automotriz. Muy conformable a superficies curvas. Soporta **temperaturas de hasta 130 °C** y se retira fácilmente sin dejar residuos.



146

Cinta **Profesional**, flexible y de alta adhesión, ideal para pintura automotriz. Soporta **temperaturas de hasta 130 °C**. Mayor **resistencia a la tensión**. Funciona con pinturas base agua o solvente y climas fríos.

MASKING TAPE 104 Y 123

Cinta 104, de alta conformabilidad y buena resistencia a la tensión. Útil para amarrar, pegar, fijar, sujetar y muchas aplicaciones más. Ideal para hogar, oficina y negocio.

Cinta 123 de alta impermeabilidad a los solventes de pintura y excelente conformabilidad. Soporta temperaturas de hasta 100 °C y se retira fácilmente sin dejar residuos, ni rasgarse.



CINTAS ESPECIALES



520

Cinta para barricada impresa con la leyenda **PELIGRO** o **PRECAUCIÓN** para delimitar zonas de construcción, perímetros de seguridad y cualquier zona que requiera delimitación.



340

Cinta delimitadora de áreas, especial para el delimitado de áreas de tráfico de personas como pueden ser pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, decoración en general, sellado de identificación, parchado y usos generales. Disponible en colores: amarillo con negro, blanco con negro, rojo con blanco, verde con blanco, rojo, morado, blanco, verde, naranja, negro, azul y amarillo.



465

Cinta de aluminio, recubierta con adhesivo de alto desempeño de hule sintético. Adecuada para unir, sellar y reparar pinchazos y roturas de clavos en aislamiento y estanqueidad al vapor de diversos paneles, tuberías y conductos de aislamiento de lana de vidrio o cerámica; para la unión y fijación de líneas metálicas de electrodomésticos como frigoríficos y congeladores.



196T

Con **filamentos de fibra de vidrio** que ofrece una resistencia extrema a la tensión y al corte, dificultando la manipulación y/o robo del contenido.



740

Cinta dedal de **15.4 mils** de mayor protección con menor cantidad de cinta al aplicar. Ideal para la industria y talleres de ensamblado manual.



383

Cinta para invernaderos, flexible, de fácil desembobinado, de alta resistencia al intemperismo y alta adherencia a superficies de baja tensión superficial como películas de polipropileno, polietileno, etc. Se usa en la reparación del plástico que tiene el techo y las paredes de un invernadero. Soporta 6 meses a la intemperie sin desprenderse del plástico y sin sufrir deterioro grave.



**CINTA PARA
INVERNADEROS
TIPO 383**



CONTÁCTANOS

estamos para servirte

TUK MONTERREY

(81) 8221.7400
smendozah@tuk.com.mx

TUK MÉXICO

(55) 3003.2100
kbeltran@tuk.com.mx

TUK GUADALAJARA

(33) 3666.1959
psanchez@tuk.com.mx

TUK PUEBLA

(222) 240.0881
fernandez@tuk.com.mx

TUK LEÓN

(477) 761.3655
iramirez@tuk.com.mx

TUK HERMOSILLO

(662) 210.3387
rcortes@tuk.com.mx

¡INVIERTE EN CALIDAD, ELIGE TUK!
HECHO EN MÉXICO

REV.01.2025



www.tuk.com.mx

[/TukCintasAdhesivas](https://www.facebook.com/TukCintasAdhesivas)

info@tuk.com.mx